

Druckluftmotoren

ATEX - Druckluftmotoren



Lamellenmotoren mit Direktantrieb

- Motoren der Baureihen MRV & MVA.

Lamellenmotoren mit Planetengetriebe

- Motoren der Baureihen M002, M004 und M007.

Motoren für Fräs- und Schneid-Anwendungen

- ARO 2200 - Motoren der 78er-Reihe.

Druckluft-Anlasser

- Eine Baureihe von Anlassern.

ZERTIFIZIERT NACH ATEX ZONE 1



Weitere Informationen finden Sie hier:

GB & Irland

Ingersoll Rand Sales Company Ltd.
Productivity Solutions
Hindley Green
Wigan
Lancashire
WN2 4EZ
England
Tel: +44 (0)1942 257171
Fax: +44 (0)1942 503451

Frankreich & Benelux

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Z.I. du Chêne Sorcier
78346 Les Clayes sous Bois
Tel: +33 (0) 8 10 22 27 77
Fax: +33 (0) 1 30 07 69 80

Spanien & Portugal

Ingersoll Rand Ibérica
Productivity Solutions
Tierra de Barros, 2
28820 - Coslada
Madrid
Spanien
Tel: +(34) 91 6277405
Fax: +(34) 91 6277406

www.ingersollrand.de

Vertrieb:

Italien

Ingersoll Rand italiana Spa
Strada Provinciale Cassanese 108
20060 VIGNATE, Mailand
Italien
Tel: +39 02 95056261
Fax: +39 02 95360159

Deutschland & Mitteleuropa

Ingersoll Rand GmbH
Productivity Solutions
Wilhelmstrasse 20
45478 Mülheim / Ruhr
Tel: +49 / (0)208 / 9994-0
Fax: +49 / (0)208 / 9994-445
www.ingersollrand.de

Skandinavien & Baltikum

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Drammensveien 126A
0277 Oslo, Norwegen
Tel: +47 2255 1526
Fax: +47 2243 6581

Russland & GUS

Ingersoll Rand
Bld. 1, 32/1 Myasnitskaya Street
101990 MOSKAU,
Russland
Tel: +7 095 933 03 24
Fax: +7 095 785 21 26

Tschechische Republik / Slowakische Republik

Ingersoll Rand technical & Services
Ostrovského 34
151 28 PRAG,
Tschechische Republik
Tel: +420 2 57 109 756
Fax: +420 2 57 109 758

Polen

Ingersoll Rand
Nowiniarska 1 ap.1
PL 00-235 WARSCHAU,
Polen
Tel: +48 22 635 72 45
Fax: +48 22 635 73 32

Südliches Afrika

Ingersoll Rand Company SA
PO Box 123720
Alrode 1451
Südliches Afrika
Tel: +27 11 864 3930
Fax: +27 11 864 3954

Keine der in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Angaben dürfen als ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung bezüglich der hierin beschriebenen Produkte betrachtet werden. Für alle derartigen Garantien oder sonstigen Verkaufsbedingungen gelten die Standardverkaufsbedingungen von Ingersoll Rand für derartige Produkte, die auf Wunsch erhältlich sind. Die Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel der Firma Ingersoll Rand. Unangekündigte und unverbindliche Änderungen an Konstruktion und Spezifikationen sind daher vorbehalten.

 **Ingersoll Rand**
Industrial Technologies

 **Ingersoll Rand**

ATEX-zertifizierte Produkte

Pneumatische und hydraulische Produkte:
Förderpumpen, Motoren, Schlagschrauber und Hebezeuge



Förderpumpen

EXP ATEX Membranpumpen



Baureihe aus Komposit-Materialien

- 1", 1 1/2" und 2" - Modelle.
- Durchfluss bis zu 696 l/min.
- Bis zu 46 % Kostenersparnis im Betrieb gegenüber anderen Anbietern.

Baureihen aus Metall

- 1/2", 1", 1 1/2", 2" und 3" - Modelle.
- Durchfluss bis zu 1040 l/min.
- Bis zu 68 % Kostenersparnis im Betrieb gegenüber anderen Anbietern.

ZERTIFIZIERT NACH ATEX ZONE 1



Werkzeuge für Wartung & Reparatur

Schlagschrauber der Baureihe SP



Schlagschrauber mit Pistolengriff und Komposit-Gehäuse

- Modelle mit 3/4" und 1" Vierkantantrieb.
- Drehmoment bis zu 1620 Nm.
- Bewährte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Gerader Schlagschrauber mit Gehäuse aus Zinklegierung

- Zwei Modelle mit 1" Vierkantantrieb.
- Drehmoment bis zu 2170 Nm.
- Bewährte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

ZERTIFIZIERT NACH ATEX ZONE 1



Hebezeuge

Pneumatische & hydraulische Kettenzüge



Kettenzüge der MLK-Reihe

- Tragfähigkeit 0,25 bis 1 Tonne.

Kettenzüge der HLK-Reihe

- Tragfähigkeit 1 bis 6 Tonnen.

Palair® - Kettenzüge ohne Schmierung

- Tragfähigkeit 0,25 bis 2 Tonnen.

Liftchain® - Pneumatische und hydraulische Kettenzüge

- Tragfähigkeit 1,5 bis 100 Tonnen.

Laufkatzen

- Komplettangebot an Laufkatzen mit und ohne Getriebe und Motor für alle Kettenzüge.

Druckluftwinden zur Beförderung von Lasten und Personen



Universelle Winden

- Zum Heben, Ziehen oder Spannen.
- Tragbare Modelle mit Belastbarkeit von 0,15 bis 2 Tonnen.
- Schwerlastmodelle für 2 bis 10 Tonnen.

Manrider-Winden zur Personenbeförderung

- Spezielle Winden für Offshore-Ölbohrungen.
- Belastbarkeiten von 150 bis 3100 kg.

Alle Winden besitzen die Betriebserlaubnis von DNV, ABS oder LRS.

ZERTIFIZIERT NACH ATEX ZONE 1*



* Die Kettenzüge wurden standardmäßig für Zone 2 zertifiziert. Für Zone 1 wurden sie mit speziellem Funkenschutz spezifiziert.